

Syntilor



VERNIS BOIS BSC MAT

Προστατεύει και ομορφαίνει για πολύ καιρό όλα τα έπιπλα εξωτερικού χώρου αλλά και τις ξυλοκατασκευές σας ακόμη και σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι ρητίνες πολυουρεθάνης νερού, υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιούνται του χαρίζουν μεγάλη αντοχή στις κακοκαιρίες και τις υπεριώδεις ακτίνες και μεγάλη προσαρμοστικότητα και ευελιξία. Επίσης σε εσωτερική χρήση έχει δοκιμαστεί και ανταποκρίνεται απόλυτα στην προστασία χρωμάτων κιμωλίας – Chalk Paint.

- Για όλα τα κάθετα ξύλα: παραθυρόφυλλα, πόρτες, παράθυρα, σαλέ, κτλ.
- Για όλα τα είδη ξύλου (εξωτικά ξύλα, ευρωπαϊκή ξυλεία, εμποτισμένα ξύλα ...)
- Για εξωτερική & Εσωτερική χρήση

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1

ΒΗΜΑ

- Το συνθετικό ξύλο (WPC) πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό. Προτείνεται να γίνει η δοκιμή "πτώσης νερού" (τέστ απορρόφησης νερού) πριν την εφαρμογή.
- Το καινούργιο συνθετικό ξύλο πρέπει να εκτίθεται για μερικούς μήνες στις καιρικές συνθήκες (περίπου 6 μήνες) πριν την συντήρηση του.
- Παλιό συνθετικό ξύλο, λεκιασμένο ή λερωμένο: Καθαρίστε καλά με σαπούνι και νερό και περιμένετε 24 ώρες πριν εφαρμόσετε του **Rénovateur bois composite - Ανανεωτικό συνθετικών ξύλινων πατωμάτων.**

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Η δοκιμή "πτώσης νερού" καθιστά δυνατό τον έλεγχο του πορώδους του συνθετικού ξύλου: λίγο νερό που εναποτίθενται στην επιφάνεια πρέπει να απορροφάται γρήγορα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2

ΒΗΜΑ

- Ανακατεύετε καλά πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης, μην αραιώνετε.
- Εφαρμόστε μια 1^η λεπτή στρώση προς την κατεύθυνση των ινών του συνθετικού ξύλου (εμποτίστε καλά τα αυλάκια, αρμούς και άκρα) με πινέλο, φαρδύ πινέλο ή ρολό.
- Προσέξτε ιδιαίτερα με τις αυλακώσεις και τα άκρα.
- Μαζέψτε με το πινέλο τυχόν υπερβάλλον προϊόν για να αποφύγετε ίχνη σταλάξεων ή γυαλάδων στην επιφάνεια.
- Εάν είναι απαραίτητο, εφαρμόστε μια 2^η στρώση μετά από 2 ώρες από την 1^η στρώση.
- Οι επιφάνειες δίνονται σε χρήση 12 ώρες μετά την εφαρμογή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

3

ΒΗΜΑ

- Μόλις η επιφάνεια του συνθετικού ξύλου (WPC) αρχίζει να ξανοίγει φυσικά από τις καιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία, εφαρμόστε το **Ανανεωτικό Συνθετικών ξύλινων πατωμάτων Syntilor** απευθείας στις ξανοιγμένες περιοχές.
- Για συνήθη συντήρηση: ένας απλός καθαρισμός και μια στρώση με το Ανανεωτικό Συνθετικών ξύλινων πατωμάτων Syntilor είναι αρκετό

CONÇU & FABRIQUÉ
EN FRANCE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


ΤΥΠΟΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ	Ρητίνες βάσεως νερού υψηλής αντοχής 1,01 (±0,03)
ΣΥΣΤΑΣΗ	Υγρό
ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ (στους 20°C)	Στην αφή : 30' λεπτά Μεταξύ 2 στρώσεων: 2 ώρες Σε χρήση : 12 ώρες
ΑΠΟΔΟΣΗ	10-12m ² /L ανά στρώση
ΟΨΗ	Άχρωμο Ματ



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι το ξύλο είναι στεγνό: τουλάχιστον 2-3 ημέρες καλός καιρός πριν από την εφαρμογή και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος βροχής μέσα στις πρώτες 24 ώρες μετά την εφαρμογή της 2^{ης} στρώσης.
- Μην εφαρμόζεται εκ των προτέρων βαφές ξύλου ή βερνίκι εμποτισμού.
- Μην εφαρμόζεται εκ των προτέρων κάποιο άλλο προϊόν προστασίας κατάλληλο για εξωτερικά ξύλα.
- Μην χρησιμοποιείτε σε πλαστικά δάπεδα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 12 ° C ή πάνω από 25 ° C.
- Κρατήστε το μακριά από τα παιδιά
- Να φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία, προσεκτικά κλεισμένο μετά τη χρήση.
- Αποθηκεύστε μακριά από τον παγετό, τη θερμότητα και την υγρασία.
- Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας www.syntilor.com

ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

