

GIORGIO GRAESAN

and Friends

MINIMAL

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ

MINIMAL

ΤΥΠΟΣ

Το MINIMAL είναι ένα διακοσμητικό χρώμα με βάση το νερό και περιέχει λεπτόκοκκα πρόσθετα μαρμάρου και χαλαζία (quartz).

ΧΡΗΣΗ

Είναι ένα χρώμα νερού για εσωτερικούς χώρους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ειδικό βάρος:

1.30 ± 30 gr / lt στους 25 ° C

απόδοση:

7-8 m² / lt ανά στρώση (μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το τραχύτητα, την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την μέθοδο εφαρμογής)

Οψη

ματ παλαιωμένη

pH (μετά από 30 ημ.)

>12,5

Διαπερατότητα ατμών -

Διατήρηση:

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια

Χρώματα:

Λευκή βάση (μπορεί να χρωματιστεί με τα χρωστικά GgF, ανθίσταται στην υπεριώδη ακτινοβολία UV)

ΣΤΕΓΝΟ

Συσκευασία:

LT. 1 – 2,5 και 5L

επιφανειακά:

60' στους 20°C

επαναβαφή:

3-4 ώρες στους 20°C

σε βάθος:

6 ώρες στους 20°C

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Παλαιά επιφάνεια. Αφαιρέστε όλα τα αποκολλημένα παλαιά και ξεφλούδισμένα χρώματα και καθαρίστε. Στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα αστάρι σταθεροποίησης αναλόγως του τύπου της επιφάνειας. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του **PRIMUS SABBIA**. Μετά από 4-6 ώρες στους 20°C προχωρήστε στην εφαρμογή του MINIMAL.

Νέα επιφάνεια. Καθαρίστε (και εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε) την επιφάνεια που θέλετε να βάψετε. Μόλις στεγνώσει, τρίψτε την επιφάνεια και εφαρμόστε μια στρώση κατάλληλου ασταριού. Όταν το αστάρι στεγνώσει εντελώς, εφαρμόστε μια στρώση του **PRIMUS SABBIA**. Μετά από 4-6 ώρες στους 20°C προχωρήστε στην εφαρμογή του MINIMAL.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αραιώση: έτοιμο προς χρήση, να μην αραιώνεται

Εργαλεία εφαρμογής: με το πινέλο NEVE

Στρώσεις: μία (1) ή δύο (2) στρώσεις

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το MINIMAL προσφέρει δυνατότητα πλυσίματος. Είναι κατάλληλο για τη διακόσμηση εσωτερικών επιφανειών.

Το MINIMAL είναι έτοιμο προς χρήση. Το προϊόν μπορεί να εφαρμοστεί σε 1 ή 2 στρώσεις με το πινέλο NEVE.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Μια στρώση Primus Sabbia εφαρμόζεται με ρολό και στην συνέχεια το MINIMAL περνιέται με το πινέλο NEVE.

Με το βερνίκι νερού VETRO: Προστατευτικό βερνίκι νερού. Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. Αφήστε την επιφάνεια που θα εφαρμοστεί να στεγνώσει για τουλάχιστον 48 ώρες. Εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις με πινέλο ή ρολό. Το VETRO πρέπει να εφαρμοστεί και πάνω από πλακάκια.

Απόδοση VETRO : 8 - 10 m² /L

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ + 10 ° C και + 30 ° C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι.

Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Δεν περιέχει διαλύτες – Δεν αναφλέγεται – Αναπνέων

Κανονισμοί – Πληροφορίες

Χρώματα για διακοσμητικά αποτελέσματα Όριο ΠΟΕ της ΕΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Α/Ιβ): 200 g/l (2010)

Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ 8 g/l

Επισημάνσεις κινδύνου

EUH208: περιέχει ένα μίγμα από: 5-χλωρο-2-μεθυλο-2-ισοθειαζολ-3-όνη, 2-μεθυλο-2-ισοθειαζολ-3-όνη.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τα δοχεία και τα υπολείμματα υλικού πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

Έκδοση - Απρίλιος 2016