



Syntilor

VITRIFICATEUR ULTRA RÉSISTANT

Το Επαγγελματικής ποιότητας, βερνίκι πατωμάτων **Vitrificateur Ultra Résistant AQUARÉTHANE® Syntilor** είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε περιοχές έντονης χρήσης και κυκλοφορίας όπως παρκέ, πατώματα και σκάλες*. Εξαιρετικής αντίστασης στη φθορά, την κρούση, τα οικιακά προϊόντα ... Εξαιρετικά γρήγορο στέγνωμα: μέσα σε ½ ημέρα ολοκληρώνεται η προστασία του παρκέ σας.

- Για όλα τα κοινά είδη ξύλου (δρυς, πεύκο, καστανιά, εξωτικό ξύλο ...)
- Για ξύλινα δάπεδα (ακατέργαστα, με βερνίκια, κερωμένα ή λαδωμένα)
- Μόνο για εσωτερική χρήση

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1

ΒΗΜΑ

- **Νέα πατώματα:** Τρίψτε με τριβείο ματωμάτων (κοκ. 120). Ξεσκονίστε καλά.
- **Παλιά παρκέ δάπεδα (υαλοποιημένα ή λαδωμένα):** τρίψτε μέχρι γυμνού ξύλου λευκή με μηχανή τριψίματος πατωμάτων (κοκ. 40, 60 και 100). Ξεσκονίστε καλά. Η χρήση διαβρωτικού απογύμνωση δεν συνίσταται.
- **Εξωτικό ή πρώην κερωμένο ξύλο:** Απολιπάνετε με ασετόν και στην συνέχεια τρίψτε.
- Σε μολυσμένα ξύλα: ξύστε, καθαρίστε και μετά εφαρμόστε ένα ενδεδειγμένο θεραπευτικό προϊόν. Αφήστε να στεγνώσει 48 ώρες τουλάχιστον πριν εφαρμόσετε το βερνίκι πατωμάτων.
- **Συμβουλή:** Εφαρμόστε το υπόστρωμα Syntilor Sous-Couche Parquet πριν από το βερνίκι πατωμάτων (ειδικά εάν το παρκέ ήταν προηγούμενος κερωμένο ή λαδωμένο).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2

ΒΗΜΑ

- Έτοιμο για χρήση, μην αραιώνεται.
- Ανακινήστε καλά τη συσκευασία πριν από τη χρήση.
- Εφαρμόστε με πινέλο, πινελάτσα, ή ρολό 3 ομοιόμορφες και καλά "γεμισμένες" στρώσεις ή 2 στρώσεις αν έχετε εφαρμόσει μια στρώση του υποστρώματος **Sous-Couche Parquet**.
- Αφήνεται να στεγνώσει για 1 ώρα ανάμεσα σε κάθε στρώση, κατόπιν τρίψτε ελαφρά (γυαλόχαρτο 120 έως 180) και ξεσκονίστε καλά. Μην υπερβαίνετε τις 48 ώρες μεταξύ 2 στρώσεων.
- Επαναχρησιμοποίηση χώρων εντός 6 ωρών μετά την τελευταία στρώση. Λάβετε μερικές προφυλάξεις κατά τις πρώτες 7 ημέρες. Μην τοποθετείτε χαλιά για 10 ημέρες.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

3

ΒΗΜΑ

- **Καθημερινός καθαρισμός:** Χρησιμοποιείτε συχνά και τακτικά το **Nettoyant Parquets Vitifiés et Stratifiés Syntilor**.
- **Περιστασιακή συντήρηση:** Χρησιμοποιήστε το **Savon Raviveur Parquets Vitifiés et Stratifiés Syntilor**.
- **Ετήσια ανακαίνιση:** για να αναμορφώσετε και να δώσετε ένα προστατευτικό στρώμα και να κρύψετε τις γρατζουνιές και τα ίχνη φθοράς, χρησιμοποιήστε το **Rénovateur Vitrilor® Parquets Vitifiés et Stratifiés Syntilor**.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΡΗΤΙΝΗΣ	Ρητίνες πολυουρεθάνης υψηλών προδιαγραφών νερού
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (στους 20°C)	1,05 (± 0,05 αναλόγως την όψη)
ΣΥΣΤΑΣΗ	Υγρό γαλακτώδες
ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ (στους 20°C)	Στην αφή : 30 λεπτά Μεταξύ στρώσεων: 1 ώρα Πλήρως: 6 ώρες
ΑΠΟΔΟΣΗ	10 m ² ανά λίτρο ανά στρώση
ΟΨΗ	Σατινέ, Γυαλιστερό και Ματ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ	 *Πληροφορίες για το επίπεδο των εκπομπών ΠΟΕ στο εσωτερικό αέρα, που παρουσιάζουν κίνδυνο τοξικότητας της εισπνοής, σε μια κλίμακα τάξη από A+ (πολύ χαμηλές εκπομπές) σε C (υψηλές εκπομπές).
ÉCOLABEL	 EU Ecolabel FR/044/011

- Μην εφαρμόζετε σε προγυαλισμένα εργοστασιακά δάπεδα.
- Εφαρμογή σε ξύλινα δάπεδα, καθαρά, στεγνά και χωρίς ίχνη κεριών, βερνικιών, απορρυπαντικών, λιπών, λινέλαιου (ή άλλων ειδικών ελαίων) ή στιλβωτικών.
- Να χρησιμοποιείται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 12 ° C ή πάνω από 25 ° C.
- Κρατήστε μακριά από παιδιά.
- Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία του για 2 χρόνια, προσεκτικά κλεισμένο μετά τη χρήση .
- Αποθηκεύστε μακριά από τον παγετό, τη θερμότητα και την υγρασία.
- Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας www.interkas.gr ή www.syntilor.com

ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

