

Trinat High Gloss Enamel Paint



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υδατοαπωθητικό υψηλής στιλπνότητας βερνικόχρωμα εξαιρετικών ιδιοτήτων.

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κατάλληλο για την προστασία εξωτερικών και εσωτερικών κατασκευών από ξύλο και μέταλλο

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική απόδοση
- Βελτιωμένη αδιαβροχοποίηση
- Απωθεί την υγρασία από την επιφάνεια, ως εκ τούτου αποτρέπει τη διάβρωση των μεταλλικών επιφανειών και την αποσύνθεση των ξύλινων επιφανειών
- Μεγάλη αντοχή στις ατμοσφαιρικές συνθήκες
- Πολύ καλή διατήρηση της ελαστικότητας.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ

- Λευκό και 8 βασικές αποχρώσεις
- Γυαλιστερό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στεγνό στη επαφή : περ. 24 ώρες
- Επαναβαφή μετά από : περ. 48 ώρες
- Διατήρηση : 24 μήνες τουλάχιστον σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον, μακριά από το κρύο στην αρχική συσκευασία, εφόσον δεν έχει ανοιχτεί.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζονται στους 23°C και 50% σχετική υγρασία

ΑΠΟΔΟΣΗ

Θεωρητική
15 m²/liter

Πρακτική απόδοση

Η απόδοση στην πράξη εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες, όπως η υφή, η κατάσταση, η απορροφητικότητα της επιφάνειας, η μέθοδος εφαρμογής, η εμπειρία αυτού που εφαρμόζει το προϊόν, καθώς και οι ατμοσφαιρικές συνθήκες

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να δημιουργηθεί το απαραίτητο φιλμ (σκλήρυνση) πρέπει να τηρείτε τις ακόλουθες συνθήκες: Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και της επιφάνειας κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος πρέπει να είναι από 7°C έως 30°C.

Μέγιστη σχετική υγρασία 70%.

Σελίδα 1/3



Trinat High Gloss Enamel Paint



Η θερμοκρασία της επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 °C πάνω από το σημείο δρόσου. Μην εφαρμόζετε πάνω σε ζεστές επιφάνειες (π.χ. επιφάνειες όταν εκτίθενται απευθείας στον ήλιο).

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

	Ξύλο	Μέταλλο
Προετοιμασία της επιφάνειας προς εφαρμογή	Αφαιρέστε τις χαλαρές παλιές επιστρώσεις. Αποχαρτάρετε και ξεσκονίστε την επιφάνεια.	Αφαιρέστε τη σκουριά, τις χαλαρές παλιές επιστρώσεις και τους ρύπους με μηχανικά μέσα και καθαρίστε πολύ καλά. Ξεσκονίστε την επιφάνεια.
Προστασία της επιφάνειας προς εφαρμογή	Εφαρμόστε το Lazuran Universal Wood Preservative για καταπολέμηση των μυκήτων και των ξυλοφάγων εντόμων για εξωτερικές επιφάνειες.	Εφαρμόστε το αντισκωριακό αστάρι Trinat Anti-corrosion Primer για προστασία από τη διάβρωση. Αφήστε να στεγνώσει για 8 ώρες.
Διείσδυση, γέμισμα των πόρων *	Lazuran Oil-based Wood Primer	—
Εξομάλυνση επιφάνειας	Εξομαλύνετε με Trinat Premium Knot, μετά το στέγνωμα αποχαρτάρετε και ξεσκονίστε την επιφάνεια.	Εξομαλύνετε με Trinat Premium Knot, μετά το στέγνωμα αποχαρτάρετε και ξεσκονίστε την επιφάνεια.
Ενδιάμεση επίστρωση	Για ανθεκτικότερο σύστημα προστασίας, εφαρμόστε μία στρώση Trinat Universal Primer. Μετά από 24 ώρες αποχαρτάρετε και ξεσκονίστε.	
Τελική επίστρωση	Συνιστώμενες τελικές επιστρώσεις: 1-2 (αποχαρτάρετε μεταξύ των επιστρώσεων)	
Εφαρμογή	Έτοιμο προς χρήση μετά από καλό ανακάτεμα.	

*Μόνο οι πολύ ξηρές και απλάνιστες επιφάνειες ή τα κομμάτια πρέπει να ασταρώνονται. Σκουπίστε την επιφάνεια μετά από 2 ώρες και αφήστε το να στεγνώσει για μία μέρα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι.
Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση.

Αραίωση

Έτοιμο προς χρήση, δεν χρειάζεται αραίωση.

Διαλύτης καθαρισμού

Με white spirit αμέσως μετά την εφαρμογή γιατί το στεγνό χρώμα μπορεί να αφαιρεθεί μόνο δυνατά διαλυτικά.

Προσοχή

Είναι απαραίτητο να τηρείτε τις οδηγίες που αναφέρονται για να πετύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Για επιπλέον πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.



Τεχνικό φυλλάδιο

Trinat High Gloss Enamel Paint



PPG Trilak Ltd, Grassalkovich u. 4, 1238 Budapest, www.trilak.hu. Customer Service: BUD-DLCustomerService@ppg.com, Fax: (+36-1) 421-6236, Tel. Greece: (+30) 2104110222, Οι ιδιότητες εφαρμογής αυτού του προϊόντος μπορεί να επηρεαστούν από τις ιδιότητες και την ποιότητα του υποστρώματος. Ο κατασκευαστής δεν θα φέρνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος, αποτυχία ή αποκόλληση συνέπεια μιας μη τεχνικώς άρτιας εφαρμογής του προϊόντος ή οποιασδήποτε εφαρμογής που δεν συνάδει με τις παραπάνω απαιτούμενες οδηγίες. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

Σελίδα 3/3



We protect and beautify the world™

