



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταχυστέγνωτο χρώμα για μέταλλα 2 σε 1 (αστάρι και τελικό χρώμα μαζί)

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συνιστάται για απευθείας εφαρμογή σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες από σίδηρο, χάλυβα, χαλκό και αλουμίνιο χωρίς την προηγούμενη εφαρμογή ασταριού. Κατάλληλο για το φρεσκάρισμα σκουριασμένων επιφανειών

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πολύ καλή διατήρηση της γυαλάδας
- Ταχυστέγνωτο
- Απευθείας εφαρμογή στη σκουριά
- Παρέχει προστασία από την οξείδωση
- Πολύ καλή πρόσφυση
- Υψηλή αντοχή στις ατμοσφαιρικές συνθήκες

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΑΠΝΟΤΗΤΑ

- Διατίθεται σε 5 λείες και σε 5 σφυρήλατες αποχρώσεις
- Γυαλιστερό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στεγνό στη επαφή : περ. 10 ώρες
- Επαναβαφή μετά από : περ. 48 ώρες ή εφαρμόστε την δεύτερη επίστρωση μία ώρα μετά την πρώτη ακόμα και αν αυτή είναι ακόμα υγρή. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό περιμένετε τουλάχιστον 48 ώρες για την επόμενη επίστρωση
- Διατήρηση : 24 μήνες τουλάχιστον σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον, μακριά από το κρύο στην αρχική συσκευασία, εφόσον δεν έχει ανοιχτεί.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζονται στους 23°C και 50% σχετική υγρασία

ΑΠΟΔΟΣΗ

Θεωρητική
8 m²/l

Πρακτική απόδοση

Η απόδοση στην πράξη εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες, όπως η υφή, η κατάσταση, η μέθοδος εφαρμογής, η εμπειρία αυτού που εφαρμόζει το προϊόν, καθώς και οι ατμοσφαιρικές συνθήκες

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να δημιουργηθεί το απαραίτητο φιλμ (σκλήρυνση) πρέπει να τηρείτε τις ακόλουθες συνθήκες: Η θερμοκρασία του
Σελίδα 1/2



Trinat Metal Paint



περιβάλλοντος και της επιφάνειας κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος πρέπει να είναι από 7°C έως 30°C.

Μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

Η θερμοκρασία της επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 °C πάνω από το σημείο δρόσου

Μην εφαρμόζετε πάνω σε ζεστές επιφάνειες (π.χ. επιφάνειες όταν εκτίθενται απευθείας στον ήλιο).

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Απομακρύνετε σκόνες, λιπαρά υπολείμματα και ρύπους.

Καθαρίστε πολύ καλά τα χαλαρά τμήματα σκουριάς, παλαιών στρώσεων χρωμάτων ή βερνικιών με τη χρήση συρματοβουρτσας και ξεσκονίστε.

Πριν την εφαρμογή απολιπάνετε την επιφάνεια με διαλυτικό και σκουπίστε σχολαστικά.

Για καλύτερη προστασία συνιστώνται 2-3 επιστρώσεις

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό

Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση.

Αραιώση

Έτοιμο προς χρήση, δεν χρειάζεται αραιώση

Διαλύτης καθαρισμού

Με white spirit αμέσως μετά την εφαρμογή γιατί το στεγνό χρώμα μπορεί να αφαιρεθεί μόνο δυνατά διαλυτικά.

Προσοχή

Είναι απαραίτητο να τηρείτε τις οδηγίες που αναφέρονται για να πετύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Για επιπλέον πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας

PPG Trilak Ltd, Grassalkovich u. 4, 1238 Budapest, www.trilak.hu. Customer Service: BUD-DLCustomerService@ppg.com, Fax: (+36-1) 421-6236, Tel. Greece: (+30) 2104110222, Οι ιδιότητες εφαρμογής αυτού του προϊόντος μπορεί να επηρεαστούν από τις ιδιότητες και την ποιότητα του υποστρώματος. Ο κατασκευαστής δεν θα φέρνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος, αποτυχία ή αποκόλληση συνέπεια μιας μη τεχνικώς άρτιας εφαρμογής του προϊόντος ή οποιασδήποτε εφαρμογής που δεν συνάδει με τις παραπάνω απαιτούμενες οδηγίες. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

