

# DUROXYL



Έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού ξύλου διαλύτου



## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υδαταπωθητικό έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού για ξύλινες επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό στην έντονη ηλιοφάνεια, την UV ακτινοβολία, την υγρασία, τη βροχή, την αλμύρα και τον παγετό. Προστατεύει από τη φθορά του χρόνου (γκριζάρισμα, μαύρισμα), επιτρέποντας παράλληλα και τη διαπνοή των ξυλοκατασκευών. Ανθεκτικό στο πέρασμα του χρόνου, ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου, με αποτέλεσμα να μην ξεφλουδίζει, να μην φουσκώνει ούτε και να 'σκάει'. Προσφέρει δυνατότητες μοντέρνας διακόσμησης. Τα έγχρωμα βερνίκια εμποτισμού DUROXYL προσδίδουν στα ανοιχτόχρωμα ξύλα 11 επιλεγμένες έτοιμες αποχρώσεις, καλύπτοντας κάθε αισθητικό ζητούμενο, χωρίς να αλλάζουν τα φυσικά 'νέρα' του ξύλου.

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROXYL εφαρμόζεται σε κάθε είδους ξυλοκατασκευές, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες όπου απαιτείται μόνιμη προστασία από

την ηλιοφάνεια και αδιαβροχοποίηση π.χ. σε πόρτες, παράθυρα, έπιπλα, φράκτες, πέργκολες, υπόστεγα, δοκάρια κεραμοσκεπών, κάγκελα μπαλκονιών και ταρατσών κλπ. Ιδανικό για φρεσκάρισμα και συντήρηση: Εφαρμόζεται απευθείας σε κάθε ξύλινη επιφάνεια, σε μία επίστρωση, χωρίς να απαιτείται να τριφτεί η επιφάνεια μέχρι το γυμνό ξύλο. Αρκεί το ελαφρύ τρίψιμό της για να αφαιρεθεί το διακοσμητικό βερνίκι (αν υπάρχει).

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

### Προετοιμασία επιφάνειας

Η σωστή προετοιμασία διασφαλίζει το αρτιότερο αποτέλεσμα τόσο σε καινούρια όσο και σε παλαιά ξύλα.

**Νέες ξύλινες επιφάνειες:** Πριν από την εφαρμογή του έγχρωμου βερνικιού DUROXYL, οι επιφάνειες θα πρέπει να έχουν τριφτεί με το κατάλληλο γυαλόχαρτο ακολουθώντας τα 'νέρα' του ξύλου και να έχουν αφαιρεθεί καλά οι σκόνες, ενώ αν υπάρχει ρετσίνα, το απομακρύνουμε



## Έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού ξύλου διαλύτου

με THINNER 101 της DUROSTICK. Για προστασία από ξυλοφάγα έντομα, μύκητες, μούχλα, μπλε κηλίδες και σήψη αρκεί μία επίστρωση άχρωμου συντηρητικού εμποτισμού DUROXYL Wood Protection/Conditioner. Το ίδιο υλικό λειτουργεί και σαν αστάρι, προκειμένου να υπάρξει ομοιογένεια της απορροφητικότητας του ξύλου και να διασφαλίσουμε χρωματική ομοιομορφία στο έγχρωμο βερνίκι DUROXYL που θα ακολουθήσει. Όπου χρειάζεται, στοκάρουμε με ξυλόστοκο 15 αποχρώσεων DUROWOOD της DUROSTICK.

**Παλαιές ξύλινες επιφάνειες (\*):** Απομακρύνουμε επιμελώς με γυαλόχαρτο σαθρά και ξεφλουδισμένα βερνίκια. Εάν τα ξύλα έχουν προσβληθεί από σαράκι, είναι απαραίτητη η εφαρμογή του DUROXYL Wood Protection/Conditioner σε πρακτική συσκευασία 120ml. Στοκάρουμε, όπου χρειάζεται, με ξυλόστοκο DUROWOOD. Τέλος, επιστρώνουμε με έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού DUROXYL, ανάλογα με το είδος του ξύλου και την απόχρωση που επιθυμούμε.

(\*) Αν τα ξύλα είναι λερωμένα από δύσκολους συσσωρευμένους λεκέδες, όπως λάδια, άλατα κ.ά., συνιστάται να προηγηθεί καθαρισμός τους με WOOD CLEANER της DUROSTICK, να τα ξεπλύνουμε με άφθονο νερό και να τα αφήσουμε να στεγνώσουν.

### Εφαρμογή

Σε επιφάνειες χαμηλής υγρασίας εφαρμόζουμε μία επίστρωση άχρωμου συντηρητικού εμποτισμού DUROXYL Wood Protection/Conditioner διαλύτου της DUROSTICK, χωρίς αραίωση, με ρολό ή πινέλο και στη συνέχεια μία έως τρεις επιστρώσεις έγχρωμου βερνικιού DUROXYL, ανάλογα με την απόχρωση που επιθυμούμε και το είδος του ξύλου. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία από την παλαιώση και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα την έντονη ηλιοφάνεια σε εξωτερικές επιφάνειες, αλλά και για τη διατήρηση της απόχρωσής του, συνιστάται εφαρμογή σε μία έως δύο επιστρώσεις των διακοσμητικών και προστατευτικών βερνικιών DUROLAC (σατινέ ή γυαλιστερό) ή MARINER (γυαλιστερό) της DUROSTICK.

| ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ |         |  |             |
|--------------|---------|--|-------------|
|              | ΠΕΥΚΟ   |  | ΚΑΣΤΑΝΙΑ    |
|              | ΔΡΥΣ    |  | ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝ. |
|              | ΟΡΕΓΚΟΝ |  | ΚΑΡΥΔΙΑ ΣΚ. |
|              | ΜΑΟΝΙ   |  | ΑΓΡΙΟΚΕΡΑΣΟ |
|              | ΤΕΑΚ    |  | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ   |
|              |         |  | ΜΠΛΕ        |

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 101 της DUROSTICK, αμέσως μετά τη χρήση τους.

### ΑΠΟΔΟΣΗ

Περίπου 8-10m<sup>2</sup>/lt ανά στρώση, ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα του ξύλου.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές και εύφλεκτο. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση.
- Η ανθεκτικότητα του προϊόντος εξαρτάται από την έκθεσή του στον ήλιο, την υγρασία και τον παγετό και κυμαίνεται εξωτερικά από 2 έως 5 χρόνια και εσωτερικά από 10 έως 15 χρόνια.
- Το προϊόν, μετά το στέγνωμά του, είναι ακίνδυνο για την υγεία.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 750ml

Χαρτοκιβώτιο 4 τεμ. 2,5lt



## Έγχρωμο βερνίκι εμποτισμού ξύλου διαλύτου

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                       |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Μορφή - Χρώμα         | Υγρό βερνίκι εμποτισμού - 11 έτοιμες αποχρώσεις                              |
| Ειδικό βάρος          | $0,85 \pm 0,04 \text{ kg/lit}$                                               |
| Στερεά κατά βάρος     | $25 \pm 1\% \text{ w/w}$                                                     |
| Στερεά κατ' όγκο      | $19 \pm 1\% \text{ w/v}$                                                     |
| Στιλπνότητα           | Ματ                                                                          |
| Θερμοκρασία εφαρμογής | Από $+5^{\circ}\text{C}$ έως $+35^{\circ}\text{C}$                           |
| Χρόνος στεγνώματος    | 3-4 ώρες (στην αφή), ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία) |
| Οσμή                  | Ελαφριά, γίνεται άοσμο όταν στεγνώσει                                        |

## Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις):

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. της Ε.Ε. (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/στ: Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου», Τύπος Δ): 700gr/lit (2010). Το έτοιμο προς χρήση προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 675gr/lit Π.Ο.Ε.

## DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350,

Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44,

ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22,

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365,

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.