

BIOCLEAN BOAT CLEANER



Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για GEL COAT και φουσκωτά σκάφη



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Βιοδιασπώμενο καθαριστικό, μη τοξικό, μη καυστικό, χωρίς αμμωνία, φωσφορικά άλατα και πετρελαϊκά παράγωγα, βάσει της νομοθεσίας ΕΚ 648/2004 που διέπει τα απορρυπαντικά όσον αφορά τη βιοδιασπασιμότητά τους. Φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, είναι απαλό με τα χέρια και δεν δημιουργεί προβλήματα στο αναπνευστικό. Διαλύει και καθαρίζει λάδια, γράσα, πετρέλαιο, βενζίνη, αλμύρα, ελαφρές σκουριές στα ανοξείδωτα, ακόμη και περιττώματα από γλάρους. Δεν λεκιάζει, δεν αλλοιώνει τα χρώματα και γενικότερα δεν επηρεάζει οποιουδήποτε είδους επιφάνεια.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το BIOCLEAN BOAT CLEANER είναι ιδανικό για καθαρισμό τοπικά ή γενικό καθαρισμό κάθε σκάφους πλαστικού, φουσκωτού, ξύλινου ή μεταλλικού. Καθαρίζει τα κατάλοιπα από τις μηχανές στη σεντίνα του σκάφους, καθώς και την ίδια τη μηχανή. Απομακρύνει όλα τα είδη ρύπων από το gel coat, τα φουσκωτά, τις τέντες, τις ταπετσαρίες, τα μπαλόνια, τις μοκέτες και τα καλύμματα

σαλονιών. Αφαιρεί ακόμη και 'επίμονους' λεκέδες, ανανεώνοντας όλες τις επιφάνειες. Ιδανικό και για καταστρώματα από teak (περασμένα με λάδι ή όχι), τονίζοντας την υφή του ξύλου και αποκαθιστώντας το αρχικό φυσικό τους χρώμα. Τα κατάλοιπα βιοδιασπώνται πλήρως (πιστοποίηση από 2 γερμανικούς οίκους), χωρίς να επιβαρύνουν τη θάλασσα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για καθαρισμό τοπικά, ψεκάστε στα σημεία που θέλετε να καθαρίσετε και αφήστε το προϊόν να δράσει για 5-10 λεπτά. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με νερό. Για γενικό καθαρισμό αραιώστε με καθαρό νερό σε αναλογία 1:1 σε έναν κουβά και διαβρέξτε τις επιφάνειες. Συνιστάται η χρήση κοντότριχης πλαστικής σκούπας για ευκολία στο τρίψιμο και αποτελεσματικό καθαρισμό. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με νερό. Μπορεί να εφαρμοστεί και με πλυστικό μηχάνημα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/12-14m² επιφάνειας

BIOCLEAN BOAT CLEANER



Βιοδιασπώμενο καθαριστικό για GEL COAT και φουσκωτά σκάφη

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Χαρτοκιβώτιο 12τμχ 750ml
- Δοχείο 5lt, 10lt (κατόπιν παραγγελίας)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Διάφανο
Ειδικό βάρος	1,00±0,05kg/lt
Άρωμα	Φρεσκάδας που διαρκεί
Εύφλεκτο	Όχι

Δεν δημιουργεί αναθυμιάσεις

Περιέχει	Μη ιονικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5% Ανιονικά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%
----------	---

Φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο

Αρ. Καταχ. Γ.Χ.Κ.: 13979/0/2009
Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. Ελευσίνας: 3093/2008

Το προϊόν έχει εξετασθεί και πιστοποιηθεί επισήμως από τα ακόλουθα γερμανικά ινστιτούτα:

- Ινστιτούτο FRESSENIUS.
- Ινστιτούτο BREGAU για εφαρμοσμένη περιβαλλοντική τεχνολογία.

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Φαξ:
210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ
570 22, Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367
Email: info@durostick.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.