



ASPHALT COAT



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ASPHALT COAT** είναι ασφαλτικό γαλάκτωμα, με αδρανή υλικά. Στεγνώνει γρήγορα, έχει τέλεια πρόσφυση και δημιουργεί προστατευτική μεμβράνη. Το **ASPHALT COAT** χρησιμοποιείται για στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεμα, με ή χωρίς οπλισμό (υαλοϋφασμα) μεταξύ των στρώσεων. Αραιωμένο, χρησιμοποιείται ως αστάρι για τη δημιουργία φράγματος υδρατμών. Αυτούσιο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκόλληση πλακών πολυστερίνης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια πρέπει να είναι ομαλή, καθαρή, στεγνή χωρίς σκόνη, λάδια, σκουριές, σαθρά ή ξένα υλικά.

Εφαρμογή

Το **ASPHALT COAT** εφαρμόζεται εν ψυχρώ με χόρτινη βούρτσα, πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής. Η προεπάλειψη (αστάρωμα) χρειάζεται αραιώση 50% με νερό. Για ισχυρότερη προστατευτική μεμβράνη και με μεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο, συνίσταται και δεύτερη επάλειψη με αραιώση έως 30% με νερό, αφού στεγνώσει καλά η πρώτη. Χρησιμοποιώντας οπλισμό μεταξύ των στρώσεων, το **ASPHALT COAT** μπορεί να εφαρμοστεί και αυτούσιο. Στις περιπτώσεις στεγάνωσης επιφανειών, αφού στεγνώσει η τελευταία επίστρωση, συνίσταται βαφή με **SILVER BITUME** για την προστασία του **ASPHALT COAT** από τις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου και την γρήγορη γήρανση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η κατανάλωση κυμαίνεται από 0,5 Kg/m² για αστάρι, 0,5-0,60Kg/m² για στεγάνωση ανά στρώση ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό πριν το γαλάκτωμα στεγνώσει, σε διαφορετική περίπτωση χρησιμοποιήστε πετρέλαιο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε δοχεία των 19Kg και βαρέλια των 215kg.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε κλειστό δοχείο σε στεγασμένο χώρο προφυλαγμένο από πηγές θερμότητας και την άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες από +5°C έως +35°C.

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Φυσική κατάσταση	Θιξοτροπική πάστα
Χρώμα	Καφέ-Μαύρο
Πυκνότητα	0,99-1,05 gr/cm ³
Περιεκτικότητα σε νερό	55-65 %

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Για αναλυτικότερες οδηγίες-προφυλάξεις συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (τμήμα πωλήσεων της εταιρείας)

-Η εταιρεία HERMES-ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, τα οποία βασίζονται σε τρέχουσα παραγωγή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

