



PROTECTEUR SOLS SELF CLEAN®

Περισσότερο από ένα απλό απωθητικό νερού, το Protecteur Sols είναι μια ανόργανη ουσία. Η χημικά εξελιγμένη σύνθεση του με βάση ορυκτές ρητίνες, εμποτίζει και δημιουργεί οριστικούς χημικούς δεσμούς με όλα τα πορώδη ορυκτά υποστρώματα. Αυτή η αντίδραση καθιστά δυνατή την ενίσχυση της συνοχής του υλικού και την αύξηση της αντοχής του (**Mineralization**). Το προστατευτικό δαπέδου **Protecteur Sols**, προστατεύει αποτελεσματικά το υπόστρωμα από κλιματικές επιθέσεις (UV, κακές καιρικές συνθήκες, παγετό κλπ.) και περιορίζει τη διείσδυση των λεκέδων. Άχρωμο και χωρίς να σχηματίζει φιλμ, διατηρεί την αρχική εμφάνιση. Προϊόν Υδροφόβο, που μετατρέπει την επιφάνεια εφαρμογής σε "αυτοκαθαριζόμενη" χάρη στο νερό της βροχής.

- Πέτρες κάθε είδους (φυσικές ή ανασχηματισμένες), σκυρόδεμα ή μπετό
- Βεράντες, διαδρόμους, περιβάλλον χώρος πισίνας, ψησταριές-barbeque κλπ.
- Ειδικά για εξωτερική χρήση

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1

ΒΗΜΑ

- Ελέγξτε το πορώδες του υποστρώματος: λίγο νερό που εναποτίθεται σε διαφορετικά σημεία στην επιφάνεια πρέπει να απορροφάται γρήγορα.
- Πραγματοποιήστε μια δοκιμή πριν από την τελική εφαρμογή για να ελέγξετε την καλή διείσδυση του προϊόντος και την εμφάνιση μετά το στέγνωμα.
- Η επιφάνεια εφαρμογής δεν πρέπει να έχει προηγουμένως προστατευθεί με άλλο προϊόν (προϊόν αδιαβροχοποίησης, βερνίκι, βαφή...).
- Εφαρμογή σε ακατέργαστα υποστρώματα, καθαρά, στεγνά και απαλλαγμένα από λεκέδες ή μικροοργανισμούς (μούχλα, βρύα, λειχήνες, μύκητες, άλατα). Σε χρωματισμένα υποστρώματα: εφαρμόστε το κατάλληλο προϊόν επεξεργασίας για να αφαιρέσετε τους λεκέδες ή παλαιά χρώματα.
- Σε νέες επιφάνειες τσιμεντοκονίας, πεζοδρομίων ή μπετό: αφήστε να στεγνώσουν για τουλάχιστον 90 ημέρες. Χρησιμοποιήστε το **Préparateur Sol Ciment Syntilor** (επιτρέπει τον καθαρισμό και την απολίπανση των παλιών τσιμεντών, καθώς και την εξάλειψη των αλκαλίων στα νέα) για να αφαιρέσετε τυχόν ίχνη από αλκάλια ή λευκής σκόνης τσιμέντου.
- Να μην εφαρμόζεται σε τσιμεντοκονίες (σκυρόδεμα) ειδικού τύπου ή πολύ λείες (έχουν επεξεργαστεί με τεχνική «ελικόπτερο») ή σε επιφάνειες που εμποτίζονται δύσκολα και είναι μη πορώδης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2

ΒΗΜΑ

- Αναμείξτε καλά πριν τη χρήση, μην αραιώνετε το προϊόν.
- Εφαρμόστε μια μόνο στρώση με φαρδύ πινέλο, ρολό ή ψεκασμό, με τη συνιστώμενη απόδοση. Η κατανάλωση του προϊόντος μπορεί να είναι μεγαλύτερη σε περίπτωση που το υπόστρωμα είναι πολύ πορώδες.
- Η επιφάνεια μπορεί να δοθεί σε χρήση μετά από 12 ώρες από την εφαρμογή.
- Να λαμβάνονται μερικές προφυλάξεις: εφαρμόστε σε καθαρό καιρό, χωρίς κίνδυνο βροχής για τις πρώτες 24 ώρες μετά την εφαρμογή. Τις πρώτες μέρες: Μην σταθμεύετε τα οχήματα στις προστατευμένες επιφάνειες.
- Οι επιφάνειες καθαρίζονται χάρη στο βρόχινο νερό. Εάν απαιτείται επιπλέον φροντίδα, καθαρίστε με μαλακή βούρτσα και σαπουνόνερο (ουδέτερο, μη αμμωνιακό απορρυπαντικό). Μην χρησιμοποιείτε πλυντικά μηχανήματα υψηλής πίεσης.

Syntilor

CONÇU & FABRIQUÉ
EN FRANCEΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ ΡΗΤΙΝΗΣ	Ορυκτές ρητίνες βάσεως νερού
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (στους 20°C)	1,02
ΣΥΣΤΑΣΗ	Υγρό
ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ (στους 20°C)	Πλήρως : 12 ώρες
ΑΠΟΔΟΣΗ	8 m ² ανά Λίτρο ανά στρώση

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
& ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

- Χρησιμοποιείτε μόνο σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 12 ° C ή πάνω από 25 ° C.
- Κρατήστε μακριά από παιδιά.
- Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία, προσεκτικά κλεισμένο μετά τη χρήση.
- Αποθηκεύστε μακριά από τον παγετό, τη θερμότητα και την υγρασία.
- Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας www.interkas.gr ή www.syntilor.com

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
& ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

