

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ

SOLUZIONE OSSIDANTE

Ενεργοποιητής Οξειδωσης και παλαίωσης με βάση το νερό για εσωτερική χρήση.

ΧΡΗΣΗ

Προϊόν νερού για εσωτερική χρήση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ειδικό βάρος: 1.00 ± 30 gr / lt στους 20 ° C

ιξώδες: 2800cps

απόδοση: 9-10 m² / lt δύο στρώσεις

αισθητικό αποτέλεσμα: υγρό

συσκευασία: 0,25L & 1L

επιφανειακά: 3 - 4 ώρες στους 20 ° C

επαναβαφή: 8 ώρες στους 20 ° C

σε βάθος: 4-5 ημέρες στους 20 ° C

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Μετά από 8 ώρες στους 20 ° C, πάνω στο Klondike Ferro ή στο L 50 Col 309 Corper η εφαρμογή συνεχίζεται με την εφαρμογή του Ενεργοποιητή Οξειδωσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αραίωση: έτοιμο για χρήση

Σύστημα: με πινέλο και σφουγγάρι

Στρώσεις: 2-3

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1) Εφέ Οξειδωσης μετάλλου : Εφαρμόστε ταμπονάροντας την επιφάνεια με το σφουγγάρι θαλάσσης γεμίζοντας περίπου το 60% της επιφάνειας και στη συνέχεια εργάζεστε στις κενές ζώνες με τον ίδιο σφουγγάρι. Μετά από 3 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση (ή περισσότερες), ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο οξειδωσης.

2) Εφέ Οξειδωσης Χαλκού: Χρησιμοποιείτε πάντα το σφουγγάρι θαλάσσης. Ταμπονάρετε το επιφάνεια σε ποσοστό ανάλογο με το πόσο οξείδωση του χαλκού θα πρέπει να παραμείνει ορατή στο τέλος της εφαρμογής. Μετά από 3 ώρες στους 20°C, εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση (ή περισσότερες), ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο οξειδωσης.

3) Εφέ Οξειδωσης Γαλβανιζέ: Εφαρμόστε το SOLUZIONE OSSIDANTE με κάθετες πινελιές σε ολόκληρη την επιφάνεια, μετά από 3 ώρες στους 20°C εφαρμόστε τη δεύτερη επίστρωση (η τρίτη επίστρωση είναι προαιρετική).

Συμβουλή: Προτείνουμε να παρακολουθήσετε προσεκτικά το βίντεο εφαρμογής του αποτελέσματος που θέλετε να αποκτήσετε πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.

Αποθήκευση: βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι ερμητικά κλειστό, ακόμη και μετά τη χρήση, και να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από + 10 ° C και όχι υψηλότερη από + 30 ° C.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η θερμοκρασία εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ + 5 ° C και + 30 ° C. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι. Διατηρείται για τουλάχιστον 2 χρόνια στην κλειστή αρχική του συσκευασία.

Τεχνικό Δελτίο Νο SC 00267 που εκδίδεται από τον αρμόδιο Ποιοτικού Ελέγχου:

Έκδοση n° 1 - Οκτώβριος 2017