



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υδατοδιαλυτό χρώμα 2 σε 1 (αστάρι και τελικό μαζί) πολλαπλών εφαρμογών

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από ξύλο, χάλυβα, γαλβανισμένο χάλυβα, αλουμίνιο, χαλκό, PVC. Εφαρμόστε δοκιμαστική επίστρωση σε άλλους τύπους πλαστικών.

Είναι επίσης κατάλληλο για προσόψεις, σκυρόδεμα, τοίχους, γυψοσανίδα, σοβά με τσιμέντο και νέα ασβεστοκονιάματα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πολύ καλή διατήρηση της ελαστικότητας.
- Εύκολο στη χρήση
- Μεγάλη αντοχή στις ατμοσφαιρικές συνθήκες
- Δεν κιτρινίζει
- Πιστοποιημένο για παιδικά παιχνίδια. Αριθμός πιστοποίησης από το Hungarian Trade Licensing Office: C-250756-1

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΑΠΝΟΤΗΤΑ

- Λευκό και χιλιάδες αποχρώσεις με το σύστημα χρωματισμού της PPG
- Ημιμάτ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στεγνό στη επαφή : περ. 2 ώρες
- Επαναβαφή μετά από : περ. 2 ώρες
- Σημείο ανάφλεξης : δεν υφίσταται
- Διατήρηση : 24 μήνες τουλάχιστον σε ξηρό, δροσερό περιβάλλον, μακριά από το κρύο στην αρχική συσκευασία, εφόσον δεν έχει ανοιχτεί.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζονται στους 23°C και 50% σχετική υγρασία

ΑΠΟΔΟΣΗ

Θεωρητική

6-8 m²/l

Πρακτική απόδοση

Η απόδοση στην πράξη εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες, όπως η υφή, η κατάσταση, η απορροφητικότητα της επιφάνειας, η μέθοδος εφαρμογής, η εμπειρία αυτού που εφαρμόζει το προϊόν, καθώς και οι ατμοσφαιρικές συνθήκες

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να δημιουργηθεί το απαραίτητο φιλμ (σκλήρυνση) πρέπει να τηρείτε τις ακόλουθες συνθήκες:

Σελίδα 1/3



Trinat Unitop Universal



Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και η θερμοκρασία της επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον

5°C κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

Μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

Η θερμοκρασία της επιφάνειας πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 °C πάνω από το σημείο δρόσου

Μην εφαρμόζετε πάνω σε ζεστές επιφάνειες (π.χ. επιφάνειες όταν εκτίθενται απευθείας στον ήλιο).

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

	Πλαστικό	Τοίχος	Ξύλο	Μέταλλο
Προετοιμασία της επιφάνειας προς εφαρμογή	Απολιπάνετε και ξεσκονίζετε την επιφάνεια	Απομακρύνετε τις παλιές και χαλαρές επιστρώσεις χρώματος ή τα βερνικιού.	Εφαρμόστε το συντηρητικό ξύλου Lazuran Universal (Lignoprot) ή το συντηρητικό ξύλου Lazuran χωρίς διαλύτες (Lignolit).	Επιφάνειες σιδήρου: απομάκρυνση της σκουριάς, απολίπανση, αστάρωμα με αντισκωριακό αστάρι (Trinat Anti-Corrosion Primer). Άλλα μέταλλα: Το αστάρωμα δεν είναι αναγκαίο σε επιφάνειες γαλβανισμένου χάλυβα αλουμινίου, ή χαλκού
Διείσδυση, γέμισμα των πόρων		Εφαρμόστε το αστάρι Hera Falfix σε τοίχους ή το Disprezit διεισδυτικό αστάρι για πολύ πορώδεις και απορροφητικές επιφάνειες.	Εφαρμόστε το Lazuran oil-based wood primer ή το Lazuran Linseed oil.	
Εξομάλυνση επιφάνειας		Εξομαλύνετε με το στόκο Unikitt Premium knot. Μετά το στέγνωμα αποχαρτάρετε και ξεσκονίζετε την επιφάνεια.	Εξομαλύνετε με το στόκο Unikitt Premium knot. Μετά το στέγνωμα αποχαρτάρετε και ξεσκονίζετε την επιφάνεια.	Εξομαλύνετε με το στόκο Unikitt Premium knot, κατόπιν ασταρώστε με το κατάλληλο αστάρι. Μετά το στέγνωμα αποχαρτάρετε και ξεσκονίζετε την επιφάνεια.
Αποχαρτάρισμα	x	x	x	x
Αστάρι			Trinat Unitop Universal ή Trinat Premium primer, Trinat Universal Primer, Trinat Aqua Primer.	Trinat Unitop Universal ή Trinat Premium Primer, Trinat Universal Primer, Trinat Aqua Primer.
Αποχαρτάρισμα			x	x
Τελική επίστρωση	Συνιστώμενες επιστρώσεις: 1-2			

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τεχνικό φυλλάδιο

Trinat Unitop Universal



Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι
Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση.

Αραίωση

Με νερό αν απαιτείται

Διαλύτης καθαρισμού

Με νερό αμέσως μετά την εφαρμογή γιατί το στεγνό χρώμα μπορεί να αφαιρεθεί μόνο δυνατά διαλυτικά.

Προσοχή

Είναι απαραίτητο να τηρείτε τις οδηγίες που αναφέρονται για να πετύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Για επιπλέον πληροφορίες, συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας

PPG Trilak Ltd, Grassalkovich u. 4, 1238 Budapest, www.trilak.hu. Customer Service: BUD-DLCustomerService@ppg.com, Fax: (+36-1) 421-6236, Tel. Greece: (+30) 2104110222, Οι ιδιότητες εφαρμογής αυτού του προϊόντος μπορεί να επηρεαστούν από τις ιδιότητες και την ποιότητα του υποστρώματος. Ο κατασκευαστής δεν θα φέρνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος, αποτυχία ή αποκόλληση συνέπεια μιας μη τεχνικώς άρτιας εφαρμογής του προϊόντος ή οποιασδήποτε εφαρμογής που δεν συνάδει με τις παραπάνω απαιτούμενες οδηγίες. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

Σελίδα 3/3



We protect and beautify the world™

