

LIQIUD GLASS COLOR METALLIC
24-01-12

Evochem®

Evochem S.A.
Tzavardella Place
133 41 Phili - Attica - Greece
Τηλέφωνο 0030 210 5590460 , 0030 210 5590155 -
Φαξ 0030 210 6254737 , 0030 210 5590244

Flam. Liq. 3: H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Skin Sens. 1: H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά. P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα πρόσωπο/προστατευτικά ενδύματα/αναπνευστική προστασία/προστατευτικά υποδήματα. P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό. P370+P378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιείστε σκόνη ABC πυροσβεστήρας για να κατάσβεση. P403+P235 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό. P501 Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας.

EUN066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση.: 2-προπenoϊκό οξύ, 2-μεθυλο-, 2- (διμεθυλαμινο) αιθυλ εστέρα, πολυμερές με βουτυλο 2-προπenoϊκό, comps. με πολυαιθυλενο γλυκόλη μαλεικό C9-11-αλκυλ αιθέρες

Μεγ. περιεχόμενο σε Π.Ο.Ε.: 574,8 g/L (20 °C)

Προσοχή



Batch no
Quantity
Best before
01/01/0001